Dai Riconoscitori agli Interpreti

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione

Anno accademico 2015/2016

Prof. MARCO GAVANELLI

Dipartimento di Ingegneria

... AGLI INTERPRETI

Un **interprete** è più di un puro riconoscitore

- non solo riconosce se una stringa appartiene al linguaggio..
- ..ma **esegue azioni** in base al **significato (semantica)** della frase
 - può svolgerle direttamente → *valutazione immediata*
 - o costruire *strutture dati* per permettere di svolgerle *in un secondo tempo*.

Conseguenze:

- la sequenza di derivazione **diventa importante** perché contribuisce a definire il significato della frase
- **non** è detto di poter sostituire una grammatica con una equivalente perché *l'equivalenza è tale solo "ai morsetti"!*

DAI PURI RICONOSCITORI...

Finora abbiamo considerato **puri riconoscitori**, che

- accettano in ingresso una stringa di caratteri
- **riconoscono se essa appartiene al linguaggio**

La risposta è dunque del tipo **"sì o no"**:

- **non ha importanza come si arriva a stabilire se la frase è lecita**
- in particolare, **si può sempre sostituire una grammatica con una equivalente**, perché l'effetto finale è identico.

Però, con un puro riconoscitore non si va molto in là..

INTERPRETE: STRUTTURA

- Un interprete è di solito strutturato su due componenti:
 - **l'analizzatore lessicale (scanner)**
 - **l'analizzatore sintattico-semantico (parser)**
- Spesso organizzati in un'architettura *client/server*
 - **lo scanner analizza le parti regolari del linguaggio**, fornendo al parser **singole parole (token) già aggregate**, evitandogli di doversi occupare dei dettagli relativi ai singoli caratteri
 - **il parser** riceve dallo scanner le **singole parole (token)** e le usa come **elementi terminali del suo linguaggio per valutare la correttezza della loro sequenza**: il lavoro già svolto dallo scanner gli permette di concentrarsi sulle parti context-free del linguaggio.
- Tipicamente il *client* chiede iterativamente al *server* i vari token che compongono la frase, via via che gli servono

ANALISI LESSICALE

- L'**analisi lessicale** consiste nella individuazione delle singole parole (**token**) che compongono una frase
- Ciò viene fatto **raggruppando i singoli caratteri** dell'input secondo le **produzioni regolari** associate alle diverse possibili **categorie lessicali** (*identificatore, numero, etc.*)
- L'analizzatore lessicale può **categorizzare i token mentre li analizza** semplicemente **osservando in quale stato finale del suo RSF** si viene a trovare:

PAROLE CHIAVE

- Tuttavia, **cablare ogni dettaglio nella struttura del RSF non è una strategia vincente**
 - Un linguaggio comprende *le parole chiave, simboli speciali..*
 - Per tenerne conto, un RSF dovrebbe avere *regole ultra specifiche* capaci di "schivare" una ad una → struttura RSF complicatissima!
- Ad esempio, per escludere la parola chiave **if** dagli identificatori leciti, l'RSF precedente diventerebbe:

TABELLE

- Per evitare di cristallizzare nella struttura del RSF le parole chiave, i simboli speciali, etc, conviene **agire diversamente**:
 - Categorizzare **in prima battuta** le parole chiave come identificatori → grammatica e struttura RSF molto semplici
 - .. salvo poi **ri-categorizzarle correttamente in seconda battuta**, consultando opportune **tabelle** che **incapsulano la conoscenza di dettaglio del linguaggio**
 - **tabella delle parole-chiave** del linguaggio
 - **tabella dei simboli speciali** del linguaggio
 - In pratica, si sposta la decisione da un piano puramente sintattico a uno sintattico-semantic

Risultato: scanner modulare, estendibile, snello

ANALISI SINTATTICA TOP-DOWN

- In presenza di grammatiche LL(1), **l'analisi top-down ricorsiva discendente** offre una tecnica semplice e diretta per costruire il riconoscitore.
- Negli esempi visti, ogni funzione restituiva un **boolean**
 - erano puri riconoscitori → la risposta attesa era "sì o no"
- Per **passare da un puro riconoscitore a un interprete** occorre **propagare qualcosa di più** di un "sì o no"
 - un **valore**, se l'obiettivo è la **valutazione immediata** (interprete) in un qualche dominio
 - un **albero**, se l'obiettivo è la **valutazione differita** (compilatore o interprete a più fasi) → la vera valutazione nel dominio di interesse avviene più avanti.

IL CASO DI STUDIO CLASSICO: ESPRESSIONI ARITMETICHE

- Si supponga di voler riconoscere *espressioni aritmetiche* con le quattro operazioni +, -, *, /

3+4-5	3+4*5	9-4-1	9-4/2
-------	-------	-------	-------

- Un **puro riconoscitore** deve solo dire *se sono corrette*
 - ogni funzione restituisce un *boolean*
- Un **interprete** deve anche dire *quanto valgono*
 - se il **dominio** sono gli *interi* (Z), il *risultato* può essere un *valore int*
 - se il **dominio** sono i *reali* (R), il *risultato* può essere un *valore double*
 - se l'obiettivo è invece la *valutazione differita*, il *risultato* può essere un *opportuno oggetto* adatto a rappresentare un *albero*

ANALISI DEL DOMINIO – SINTASSI

- Le espressioni aritmetiche ci sono state insegnate fin dalle scuole elementari, tipicamente utilizzando una **notazione infissa** basata sui **quattro operatori** +, -, ×, :

3+4-5	3+4×5	9-4-1	9-4:2
-------	-------	-------	-------

- curiosamente sostituiti dagli informatici in +, -, *, /

3+4-5	3+4*5	9-4-1	9-4/2
-------	-------	-------	-------

- Ad essa si accompagnano spesso le **parentesi** per esprimere priorità e associatività "non standard"

3+4*5	(3+4)*5	9-4-1	9-(4-1)
-------	---------	-------	---------

ANALISI DEL DOMINIO – SEMANTICA

NEL DOMINIO ARITMETICO USUALE:

- i **valori numerici** si assumono espressi in **notazione posizionale su base dieci**
 - quindi, "15" è *quindici* e non *sei o quattro*
- il **significato inteso** dei **quattro operatori** è quello di **somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione**
- si introducono le nozioni di **priorità** e **associatività**
 - **priorità** fra operatori *diversi*
gli operatori moltiplicativi sono di solito prioritari su quelli additivi
→ 3+4*5 denota *ventitré*, non *trentacinque*
 - **associatività** fra operatori *equiprioritari*
solitamente si associa a sinistra
→ 9-4-1 denota *quattro (9-4)-1*, non *sei 9-(4-1)*

UNA GRAMMATICA PER LE ESPRESSIONI

Consideriamo il linguaggio L(G) relativo alla seguente **grammatica per espressioni aritmetiche**:

VN = { EXP }

VT = { +, *, -, /, num }

S = EXP

P = {
 EXP ::= EXP + EXP // *plusexp*
 EXP ::= EXP - EXP // *minusexp*
 EXP ::= EXP * EXP // *timesexp*
 EXP ::= EXP / EXP // *divexp*
 EXP ::= num // *numexp*
 }

num denota la notazione in base 10 di un numero intero senza segno, che si suppone nota (cfr. tipo 3)

Esempi di frasi lecite

Espressione	Valore
5 + 3	8
2 + 3 * 4	14
5 - 3 - 1	1

Esempi di frasi illecite

Espressione
5 + 3 +
(2 + 3) * 4
-5

UNA GRAMMATICA PER LE ESPRESSIONI

Consideriamo il linguaggio $L(G)$ relativo alla seguente *grammatica per espressioni aritmetiche*:

$VN = \{ EXP \}$

$VT = \{ +, *, -, /, num \}$

$S = EXP$

$P = \{$
 $EXP ::= EXP + EXP$ // *plusexp*
 $EXP ::= EXP - EXP$ // *minusexp*
 $EXP ::= EXP * EXP$ // *timesexp*
 $EXP ::= EXP / EXP$ // *divexp*
 $EXP ::= num$ // *numexp*
 $\}$

num denota la notazione in base 10 di un numero intero senza segno, che si suppone nota (cfr. tipo 3)

È una grammatica *ambigua*

- Le descrizioni ambigue vanno evitate ogni volta che è possibile
- Meglio sarebbe *cablare nella struttura della grammatica le informazioni cruciali!*

UNA GRAMMATICA PER LE ESPRESSIONI

Consideriamo il linguaggio $L(G)$ relativo alla seguente *grammatica per espressioni aritmetiche*:

$VN = \{ EXP \}$

$VT = \{ +, *, -, /, num \}$

$S = EXP$

$P = \{$
 $EXP ::= EXP + EXP$ // *plusexp*
 $EXP ::= EXP - EXP$ // *minusexp*
 $EXP ::= EXP * EXP$ // *timesexp*
 $EXP ::= EXP / EXP$ // *divexp*
 $EXP ::= num$ // *numexp*
 $\}$

num denota la notazione in base 10 di un numero intero senza segno, che si suppone nota (cfr. tipo 3)

Semantica informale:

- ogni *Exp* è un'espressione
- se *Exp* è *num*, l'espressione denota un intero e il valore dell'espressione coincide con quello del numero.
- se invece *Exp* è *EXP op EXP* l'espressione denota il valore ottenuto applicando l'operatore ai valori denotati dalle due espressioni e_1, e_2 . *Si conviene che gli operatori $*, /$ abbiano priorità maggiore rispetto agli operatori $+, -$. Operatori equiprioritari sono valutati da sinistra a destra.*

UNA GRAMMATICA «A STRATI»

- Si può dare una *struttura gerarchica* alle espressioni, così da *esprimere intrinsecamente le priorità* degli operatori e *la loro associatività*.

$VN = \{ EXP, TERM, FACTOR \}$

$VT = \{ +, *, -, /, (,), num \}$

$P = \{$

EXP	::=	TERM
EXP	::=	EXP + TERM
EXP	::=	EXP - TERM
TERM	::=	FACTOR
TERM	::=	TERM * FACTOR
TERM	::=	TERM / FACTOR
FACTOR	::=	num
FACTOR	::=	(EXP)

 $\}$

APPROCCIO A STRATI: IDEA

- Ogni strato considera *terminali* gli elementi linguistici definiti in altri strati
 - EXP considera terminali $+, -$ e TERM
 - TERM considera terminali $*, /$ e FACTOR
 - FACTOR considera terminali *num*, $(,)$ e EXP

$P = \{$

EXP	::=	TERM
EXP	::=	EXP + TERM
EXP	::=	EXP - TERM
TERM	::=	FACTOR
TERM	::=	TERM * FACTOR
TERM	::=	TERM / FACTOR
FACTOR	::=	num
FACTOR	::=	(EXP)

 $\}$

STRATI e SOTTO-LINGUAGGI

- Ogni strato definisce quindi *un suo sotto-linguaggio* che usa quei «terminali»

- $L(EXP) = TERM \pm TERM \pm TERM \dots$
- $L(TERM) = FACTOR *// FACTOR *// FACTOR \dots$
- $L(FACTOR) = num \mid (EXP)$

EXP ::= TERM	1
EXP ::= EXP + TERM	
EXP ::= EXP - TERM	
TERM ::= FACTOR	2
TERM ::= TERM * FACTOR	
TERM ::= TERM / FACTOR	
FACTOR ::= num	3
FACTOR ::= (EXP)	

Il sotto-linguaggio di *num* (regolare) è indipendente dal resto: potrebbe adottare una sintassi binaria, romana...

NON-AMBIGUITÀ e RESPONSABILITÀ

- La grammatica *non è più ambigua* perché ogni strato può produrre *solo certi operatori*

- somme e sottrazioni sono di competenza del livello 1
- moltiplicazioni e divisioni sono di competenza del livello 2
- singoli valori e sotto-espressioni competono al livello 3

EXP ::= TERM	1
EXP ::= EXP + TERM	
EXP ::= EXP - TERM	
TERM ::= FACTOR	2
TERM ::= TERM * FACTOR	
TERM ::= TERM / FACTOR	
FACTOR ::= num	3
FACTOR ::= (EXP)	

COMPITI DEI VARI STRATI

- Gli strati superiori «aggregano» entità prodotte in strati inferiori

- somme e sottrazioni *aggregano termini*
- moltiplicazioni e divisioni *aggregano fattori*
- i fattori sono *entità atomiche* (semplici o composte)

EXP ::= TERM	1
EXP ::= EXP + TERM	
EXP ::= EXP - TERM	
TERM ::= FACTOR	2
TERM ::= TERM * FACTOR	
TERM ::= TERM / FACTOR	
FACTOR ::= num	3
FACTOR ::= (EXP)	

PRIORITÀ DEGLI OPERATORI

- La stratificazione *induce priorità fra gli operatori*: le entità di strati bassi vanno sintetizzate *per prime*

- **MAX** priorità: procurarsi i fattori
- **MED** priorità: aggregare i fattori in termini
- **MIN** priorità: aggregare i termini in espressioni

EXP ::= TERM	Priorità MIN
EXP ::= EXP + TERM	
EXP ::= EXP - TERM	
TERM ::= FACTOR	Priorità MED
TERM ::= TERM * FACTOR	
TERM ::= TERM / FACTOR	
FACTOR ::= num	Priorità MAX
FACTOR ::= (EXP)	

ASSOCIATIVITÀ DEGLI OPERATORI

• Entro ogni strato, la ricorsione (se presente) stabilisce come si aggregano entità di pari livello

- Ricorsione SINISTRA = associatività operatori A SINISTRA
- Ricorsione DESTRA = associatività operatori A DESTRA
- Nessuna ricorsione = operatori NON ASSOCIATIVI

EXP	::=	TERM
EXP	::=	EXP + TERM
EXP	::=	EXP - TERM
TERM	::=	FACTOR
TERM	::=	TERM * FACTOR
TERM	::=	TERM / FACTOR
FACTOR	::=	num
FACTOR	::=	(EXP)

Associatività SINISTRA
Associatività SINISTRA
(N/A)

ESEMPI

(con numeri in notazione binaria)

Frase:

(0111 + 0011) * 0010

Albero di derivazione:

Frase:

0111 + 0011 + 0010

Albero di derivazione:

ANALISI TOP-DOWN..?

EXP	::=	TERM
EXP	::=	EXP + TERM
EXP	::=	EXP - TERM
TERM	::=	FACTOR
TERM	::=	TERM * FACTOR
TERM	::=	TERM / FACTOR
FACTOR	::=	num
FACTOR	::=	(EXP)

• La grammatica a lato è *ricorsiva a sinistra* per inglobare nella sua struttura l'*associatività desiderata* per gli operatori.

• **PECCATO** che la ricorsione sinistra sia *incompatibile con l'analisi ricorsiva discendente*, ossia con la principale tecnica di costruzione di parser!
AARGHH!!

• Come fare?

- se eliminiamo la ricorsione sinistra, cambia l'associatività degli operatori!
- è un problema culturale!

VARIANTE 1 – ASSOCIATIVA A DESTRA

Se si riscrivessero le regole come sotto, in forma *ricorsiva a destra*:

VN = { EXP, TERM, FACTOR }
VT = { +, *, -, /, (,), num }

P = {

EXP	::=	TERM
EXP	::=	TERM + EXP
EXP	::=	TERM - EXP
TERM	::=	FACTOR
TERM	::=	FACTOR * TERM
TERM	::=	FACTOR / TERM
FACTOR	::=	num
FACTOR	::=	(EXP)

}

L'ordine di *priorità* non cambierebbe, ma l'*associatività* fra operatori equiprioritari sarebbe ora **a destra**, dando luogo a un'aritmetica *alquanto inusuale!*

Ad esempio, la frase:

0111 - 0011 - 0010

verrebbe derivata come
sette - (tre-due)

anziché come
(sette - tre) - due

Una semantica *basata sull'albero di derivazione* risulta *diversa!*

GRAMMATICA ASSOCIATIVA A DESTRA

ANALISI TOP-DOWN

$VN = \{ \text{EXP, TERM, FACTOR} \}$
 $VT = \{ +, *, -, /, (,), \text{num} \}$

$P = \{$
 EXP ::= TERM
 EXP ::= TERM + EXP
 EXP ::= TERM - EXP
 TERM ::= FACTOR
 TERM ::= FACTOR * TERM
 TERM ::= FACTOR / TERM
 FACTOR ::= num
 FACTOR ::= (EXP)
 $\}$

- La grammatica "marziana" a lato, *ricorsiva a destra*, è compatibile con l'analisi ricorsiva discendente..
- *..ma A CARO PREZZO: tutte le associatività sono rovesciate!*
- Si può davvero convincere un'intera cultura a cambiare approccio solo perché farebbe comodo a noi..?

VARIANTE 2 – NON ASSOCIATIVA

Pur mantenendo lo stesso ordine di *priorità* fra gli operatori, si potrebbe anche *fare del tutto a meno dell'associatività*.

$VN = \{ \text{EXP, TERM, FACTOR} \}$
 $VT = \{ +, *, -, /, (,), \text{num} \}$

$P = \{$
 EXP ::= TERM
 EXP ::= TERM + TERM
 EXP ::= TERM - TERM
 TERM ::= FACTOR
 TERM ::= FACTOR * FACTOR
 TERM ::= FACTOR / FACTOR
 FACTOR ::= num
 FACTOR ::= (EXP)
 $\}$

Le regole *non avrebbero né ricorsione sinistra né destra*, e sarebbe sempre necessario usare le *parentesi*, anche quando di solito non le mettiamo.

Ad esempio, si dovrà scrivere:
 (0111 + 0011) + 0010
 in quanto questa sarebbe *illegita*:
 0111 + 0011 + 0010

GRAMMATICA NON ASSOCIATIVA

ANALISI TOP-DOWN

$VN = \{ \text{EXP, TERM, FACTOR} \}$
 $VT = \{ +, *, -, /, (,), \text{num} \}$

$P = \{$
 EXP ::= TERM
 EXP ::= TERM + TERM
 EXP ::= TERM - TERM
 TERM ::= FACTOR
 TERM ::= FACTOR * FACTOR
 TERM ::= FACTOR / FACTOR
 FACTOR ::= num
 FACTOR ::= (EXP)
 $\}$

- La nuova grammatica a lato, *non ricorsiva né a sinistra né a destra*, è compatibile con l'analisi ricorsiva discendente.
- Il prezzo è più accettabile: l'unico obbligo è dover usare sempre le parentesi.
- MA.. si può davvero convincere un'intera cultura ad adottare una sintassi "verbosa" solo perché farebbe comodo a noi..?

Dovremo trovare un punto d'incontro più accettabile

INTERPRETAZIONE e ANALISI TOP-DOWN

Dalla grammatica al parser

TRASFORMAZIONE DELLA GRAMMATICA

OBIETTIVO: *riuscire a rendere la grammatica LL(1)*

- **Primo passo:** riscrittura in forma Extended BNF

```
EXP ::= TERM // caso base
EXP ::= EXP ( + | - ) TERM // plusexp e minusexp
TERM ::= FACTOR // caso base
TERM ::= TERM ( * | / ) FACTOR // timesexp e divexp
```

da cui

```
EXP ::= TERM | EXP ( + | - ) TERM
TERM ::= FACTOR | TERM ( * | / ) FACTOR
```

Ma queste sono produzioni regolari a sinistra, della forma $X \rightarrow p \mid X\alpha$, che generano il linguaggio $L = p \{ \alpha \}$ ossia p seguito da un qualsiasi numero di α

- Il *riconoscitore* è un PDA, perché *la grammatica contiene self-embedding* ($\text{FACTOR} ::= (\text{EXP})$)
- **PROBLEMA:** *la sintassi concreta* delle espressioni include produzioni *ricorsive a sinistra*

```
EXP ::= EXP + TERM // plusexp
EXP ::= EXP - TERM // minusexp
TERM ::= TERM * FACTOR // timesexp
TERM ::= TERM / FACTOR // divexp
```

- Così com'è, la grammatica non è LL(1)
→ l'analisi ricorsiva discendente *non è applicabile*

TRASFORMAZIONE DELLA GRAMMATICA

- **Secondo passo:** applicazione della trasformazione dalla forma $X \rightarrow p \mid X\alpha$ alla forma $p \{ \alpha \}$

```
EXP ::= TERM { ( + | - ) TERM }
TERM ::= FACTOR { ( * | / ) FACTOR }
```

- **La grammatica così ottenuta è LL(1)**

- EXP ha ora un'unica produzione, che inizia sempre con TERM
- dopo il primo TERM, o non c'è niente (stringa vuota) oppure c'è uno dei due simboli + o -, nel qual caso segue un altro TERM
- dopo il secondo TERM, idem... e così via
- TERM ha un'unica produzione, che inizia per FACTOR
- dopo il primo FACTOR, o non c'è niente (stringa vuota) o c'è uno dei due simboli * o /, nel qual caso segue un altro FACTOR
- dopo il secondo FACTOR, idem... e così via

TRASFORMAZIONE DELLA GRAMMATICA

- Si può esplicitare quanto asserito scrivendo:

EXP ::= **TERM** **AFTERTERM**
AFTERTERM ::= ϵ | **+EXP** | **-EXP**
TERM ::= **FACTOR** **AFTERFACTOR**
AFTERFACTOR ::= ϵ | ***TERM** | **/TERM**

- Questa grammatica è chiaramente LL(1)...
...ma è anche *ricorsiva a destra* !

- Non va dunque utilizzata "operativamente" per derivare la frase (e costruire l'albero sintattico), perché l'associatività degli operatori risulterebbe culturalmente «sbagliata»
- ma solo per *verificare che la grammatica precedente sia LL(1)*

- Il riconoscitore sarà implementato seguendo la grammatica EBNF precedente, che *esclude la ricorsione*.

ANALISI TOP-DOWN: APPLICAZIONE PRATICA

- **Analisi ricorsiva discendente (top down)**
 - una procedura o funzione per ogni simbolo non terminale
 - invocazione ricorsiva solo per il caso con self-embedding (realizza il PDA riconoscitore per grammatica di tipo 2)
- Ogni funzione restituisce:
 - un *boolean*, nel caso di *puri riconoscitori*
 - un *opportuno valore/oggetto*, nel caso di *parser completi* che effettuino anche una valutazione (o meta-valutazione)
- Ogni funzione termina:
 - o quando *la stringa di input finisce*
 - o quando *incontra un simbolo non appartenente al suo sotto-linguaggio di pertinenza*

DALLA GRAMMATICA EBNF AL RICONOSCITORE

- Perché la grammatica EBNF esclude la ricorsione?

EXP ::= **TERM** { (+ | -) **TERM** }
TERM ::= **FACTOR** { (* | /) **FACTOR** }

- Perché *evidenzia l'essenza*: siamo in presenza di una *stringa ripetuta zero o più volte*, ossia di una *iterazione*

- un *processo computazionale iterativo* è codificabile in un linguaggio di programmazione *senza far uso della ricorsione*
- a ogni ciclo, se, dopo **TERM** o **FACTOR**, c'è la stringa vuota l'iterazione ha termine; altrimenti si prosegue con una ben precisa produzione, quella richiesta dal simbolo terminale (+, - o rispett. *, /) incontrato.

SCHEMA DI PARSER

Ogni funzione *analizza il sotto-linguaggio di pertinenza*

- **parseExp** analizza **L(EXP)**, per il quale **+**, **-** e **TERM** sono l'alfabeto terminale
- **parseTerm** analizza **L(TERM)**, per il quale *****, **/** e **FACTOR** sono l'alfabeto terminale
- **parseFactor** analizza **L(FACTOR)**, il cui alfabeto terminale è costituito da **(**, **)** ed **EXP**

PRIMO ESEMPIO: *puro riconoscitore*

- ogni funzione restituisce un *boolean*

SCHEMA DI PARSER (1/3)

```
boolean parseExp()  
{ boolean nextTerm, termSeq = parseTerm();  
  while (currentToken != '\0')  
  { if (currentToken == '+') // caso Term + Term ...  
    { currentToken = nextToken();  
      nextTerm = parseTerm();  
      termSeq = termSeq && nextTerm;  
    }  
    else if (currentToken == '-') // caso Term - Term ...  
    { currentToken = nextToken();  
      nextTerm = parseTerm();  
      termSeq = termSeq && nextTerm;  
    }  
    else return termSeq; // caso Exp ::= Term  
  }  
  return termSeq; // input terminato  
}
```

Cerca una sequenza di
TERMINI.
Si ferma quando trova un
token non pertinente al suo
sotto-linguaggio o quando
la stringa di input termina

SCHEMA DI PARSER (2/3)

```
boolean parseTerm()  
{ boolean nextFactor, factSeq = parseFactor();  
  while (currentToken != '\0')  
  { if (currentToken == '*') // caso Factor * Factor ...  
    { currentToken = nextToken();  
      nextFactor = parseFactor();  
      factSeq = factSeq && nextFactor;  
    }  
    else if (currentToken == '/') // caso Factor / Factor ...  
    { currentToken = nextToken();  
      nextFactor = parseFactor();  
      factSeq = factSeq && nextFactor;  
    }  
    else return factSeq; // caso Term ::= Factor  
  }  
  return factSeq; // input terminato  
}
```

Cerca una sequenza di
FATTORI.
Si ferma quando trova un
token non pertinente al suo
sotto-linguaggio o quando
la stringa di input termina

SCHEMA DI PARSER (3/3)

```
boolean parseFactor()  
{ if (currentToken == '(') // caso Factor ::= ( Exp )  
  { boolean innerExp;  
    currentToken = nextToken();  
    innerExp = parseExp();  
    if (currentToken == ')')  
    { currentToken = nextToken();  
      return innerExp;  
    }  
    else return false;  
  }  
  else if (isnumber(currentToken)) // caso Factor ::= num  
  { currentToken = nextToken();  
    return true;  
  }  
  else return false;  
}
```

**Dal riconoscitore al parser:
specifica della semantica**

SPECIFICARE LA SEMANTICA

- Occorre un **modo sistematico e formale** per stabilire **con precisione e senza ambiguità** il **SIGNIFICATO** di ogni possibile frase del linguaggio
 - se il linguaggio è finito, basta un elenco
 - se è infinito, serve una *notazione finita* (applicabile a infinite frasi)
- Un modo è definire una **funzione di interpretazione**
 - **DOMINIO**: il linguaggio (insieme delle frasi lecite, ossia *stringhe*)
 - **CODOMINIO**: l'insieme dei possibili significati, ossia l'insieme degli **oggetti** che si vogliono far corrispondere a tali frasi
 - ad esempio, per le espressioni sugli interi, il codominio è $\mathbb{Z}$
- Come definire tale funzione?
 - se il linguaggio è finito, basta una tabella (stringhe $\rightarrow$ significati)
 - altrimenti, serve una *funzione* definita in modo *ricorsivo*

SPECIFICARE LA SEMANTICA (2)

SPECIFICARE LA SEMANTICA (3)

Funzione di interpretazione TERRESTRE

- notazione posizionale decimale
- associatività sinistra

SPECIFICARE LA SEMANTICA (4)

Funzione di interpretazione TERRESTRE BIS

- notazione posizionale decimale
- associatività **destra**

SPECIFICARE LA SEMANTICA (5)

Funzione di interpretazione MARZIANA

- marziani con 9 dita → base 9
- associatività sinistra

SPECIFICARE LA SEMANTICA (6)

Funzione di interpretazione per SINTESI VOCALE

- cambia il codominio: non più Z, ma **fonetica**
- si associa a ogni frase *la sua pronuncia*

SPECIFICARE LA SEMANTICA (7)

Funzione di interpretazione per GENERAZIONE PDF/HTML

- cambia il codominio: non più Z, ma **codici PDF o HTML**
- si associa a ogni frase *la sua codifica PDF / HTML*

SEMANTICA DENOTAZIONALE

Quando la semantica di un linguaggio è espressa in questo modo si parla di **semantica denotazionale**

- **ESPRESSIONI ARITMETICHE: SEMANTICA FORMALE**
 - linguaggio infinito → *semantica definita tramite funzione ricorsiva*
- **COME DEFINIRLA?**
 - potremmo inventarci una funzione di interpretazione qualunque..
 - *..ma poi sarebbe complicato esplicitare la corrispondenza con le singole frasi* (che, essendo infinite, sono generate dalla grammatica)
- **IDEA FURBA: seguire pari pari la sintassi!**
 - per ogni regola sintattica, *una regola semantica!*
 - non si rischiano dimenticanze, mapping pulito e chiaro da leggere
 - nel nostro caso la sintassi prevede **Exp, Term e Factor**
 - la semantica prevederà tre funzioni f_{Exp} , f_{Term} e f_{Factor}

SEMANTICA DENOTAZIONALE PER LA GRAMMATICA "STANDARD"

- Si specifica un comportamento per ogni possibile struttura di frase.

Ad esempio, se un'espressione ha la forma **Exp + Term**, la funzione di interpretazione da eseguire sarà:

$$f_{\text{Expr}}(\text{exp} + \text{term}) = f_{\text{Expr}}(\text{exp}) + f_{\text{Term}}(\text{term})$$

che stabilisce che il valore dell'espressione che compare prima del simbolo **+** debba essere *sommato* (perché questo è il significato dell'operazione **+** nel dominio $\mathbb{Z}$) al valore del termine che compare dopo il **+**.

- Essendo un termine definito come **fattore** o **prodotto** di fattori, eventuali moltiplicazioni presenti nella espressione verranno eseguite *prima* delle somme.

$$\begin{aligned} f_{\text{Expr}}(\text{term}) &= f_{\text{Term}}(\text{term}) \\ f_{\text{Expr}}(\text{exp} + \text{term}) &= f_{\text{Expr}}(\text{exp}) + f_{\text{Term}}(\text{term}) \\ f_{\text{Expr}}(\text{exp} - \text{term}) &= f_{\text{Expr}}(\text{exp}) - f_{\text{Term}}(\text{term}) \\ f_{\text{Term}}(\text{factor}) &= f_{\text{Factor}}(\text{factor}) \\ f_{\text{Term}}(\text{term} * \text{factor}) &= f_{\text{Term}}(\text{term}) \times f_{\text{Factor}}(\text{factor}) \\ f_{\text{Term}}(\text{term} / \text{factor}) &= \frac{f_{\text{Term}}(\text{term})}{f_{\text{Factor}}(\text{factor})} \\ f_{\text{Factor}}(\text{exp}) &= f_{\text{Expr}}(\text{exp}) \\ f_{\text{Factor}}(\text{num}) &= \text{valueof}(\text{num}) \end{aligned}$$

+, -, *, /, (,):
(in rosso): simboli
sintattici della
grammatica

+, -, *, /, (,):
(in nero):
operazioni "note"
sul dominio $\mathbb{N}$

SEMANTICA DENOTAZIONALE ESEMPIO CONCRETO (1/3)

Espressione: $3 + 4 * 18 / (7 - 1)$

L'espressione ha la forma **Exp + Term**, cui corrisponde l'interpretazione:

$$f_{\text{Expr}}(\text{exp} + \text{term}) = f_{\text{Expr}}(\text{exp}) + f_{\text{Term}}(\text{term})$$

ossia, nel caso in esame:

$$f_{\text{Expr}}(3 + 4 * 18 / (7 - 1)) = f_{\text{Expr}}(3) + f_{\text{Term}}(4 * 18 / (7 - 1))$$

L'espressione **3** ha la forma **Term**, cui corrisponde l'interpretazione:

$$f_{\text{Expr}}(\text{term}) = f_{\text{Term}}(\text{term})$$

ossia $f_{\text{Expr}}(3) = f_{\text{Term}}(3)$

Questo nuovo termine **3** ha la forma **Factor**, da cui l'interpretazione:

$$f_{\text{Term}}(3) = f_{\text{Factor}}(3) = \text{valueof}(3) = \underline{tre}$$

Il termine $4 * 18 / (7 - 1)$ ha la forma **Term / Factor**, da cui:

$$\begin{aligned} f_{\text{Term}}(4 * 18 / (7 - 1)) &= \\ &= \frac{f_{\text{Term}}(4 * 18)}{f_{\text{Factor}}(7 - 1)} \end{aligned}$$

SEMANTICA DENOTAZIONALE ESEMPIO CONCRETO (2/3)

$$\frac{4 * 18}{\text{Term}} / \frac{(7 - 1)}{\text{Factor}}$$

Ora, il termine $4 * 18$ ha la forma **Term * Factor**, da cui:

$$f_{\text{Term}}(4 * 18) = f_{\text{Term}}(4) \times f_{\text{Factor}}(18)$$

Questo nuovo termine **4** ha la forma **Factor**, da cui l'interpretazione:

$$\begin{aligned} f_{\text{Term}}(4) &= f_{\text{Factor}}(4) \\ &= \text{valueof}(4) = \\ &= \underline{quattro} \end{aligned}$$

Analogamente, il fattore **18** ha la forma **num**, da cui l'interpretazione:

$$\begin{aligned} f_{\text{Factor}}(18) &= \\ &= \text{valueof}(18) = \\ &= \underline{diciotto} \end{aligned}$$

Ergo, il termine $4 * 18$ denota nel complesso il valore quattro * diciotto

Qui, il fattore $(7 - 1)$ ha la forma **(Exp)**, da cui:

$$f_{\text{Factor}}(7 - 1) = f_{\text{Expr}}(7 - 1)$$

da cui, nell'ordine:

$$\begin{aligned} f_{\text{Expr}}(7 - 1) &= f_{\text{Expr}}(7) - f_{\text{Term}}(1) = \\ &= f_{\text{Term}}(7) - f_{\text{Term}}(1) = \\ &= f_{\text{Factor}}(7) - f_{\text{Factor}}(1) = \\ &= \text{valueof}(7) - \text{valueof}(1) = \\ &= \underline{sette} - \underline{uno} \end{aligned}$$

SEMANTICA DENOTAZIONALE ESEMPIO CONCRETO (3/3)

Espressione: $3 + 4 * 18 / (7 - 1)$

Significato:

$$\begin{array}{rcc} \underline{tre} + f_{\text{Term}}(4 * 18 / (7 - 1)) & & \\ f_{\text{Term}}(4 * 18) & / & f_{\text{Factor}}(7 - 1) \\ f_{\text{Term}}(4) \times f_{\text{Factor}}(18) & & f_{\text{Expr}}(7 - 1) \\ \underline{quattro} \times \underline{diciotto} & & \underline{sette} - \underline{uno} \\ \underline{settantadue} & / & \underline{sei} \\ & & \\ \underline{tre} & + & \underline{dodici} \\ & & \underline{dodici} \\ & & \underline{quindici} \end{array}$$

SCHEMA DI INTERPRETE

Ogni funzione *analizza il sotto-linguaggio di pertinenza*

- `parseExp` analizza **L(EXP)**, per il quale **+**, **-** e **TERM** sono l'alfabeto terminale
- `parseTerm` analizza **L(TERM)**, per il quale *****, **/** e **FACTOR** sono l'alfabeto terminale
- `parseFactor` analizza **L(FACTOR)**, il cui alfabeto terminale è costituito da **(,)** ed **EXP**

2° ESEMPIO: interprete con valutazione immediata

- ogni funzione restituisce un *int* o un *double*
- dipende dal *dominio di interpretazione* che si sceglie

SCHEMA DI PARSER (2/3)

```
int parseTerm()
{ int nextFactor, factSeq = parseFactor();
  while (currentToken != '\0')
  { if (currentToken == '*') // caso Factor * Factor ...
    { currentToken = nextToken();
      nextFactor = parseFactor();
      factSeq = factSeq * nextFactor;
    }
    else if (currentToken == '/') // caso Factor / Factor ...
    { currentToken = nextToken();
      nextFactor = parseFactor();
      factSeq = factSeq / nextFactor;
    }
    else return factSeq; // caso Term ::= Factor
  }
  return factSeq; // input terminato
}
```

Cerca una sequenza di **FATTORI**.
Si ferma quando trova un token non pertinente al suo sotto-linguaggio o quando la stringa di input termina

SCHEMA DI INTERPRETE (1/3)

```
int parseExp()
{ int nextTerm, termSeq = parseTerm();
  while (currentToken != '\0')
  { if (currentToken == '+') // caso Term + Term ...
    { currentToken = nextToken();
      nextTerm = parseTerm();
      termSeq = termSeq + nextTerm;
    }
    else if (currentToken == '-') // caso Term - Term ...
    { currentToken = nextToken();
      nextTerm = parseTerm();
      termSeq = termSeq - nextTerm;
    }
    else return termSeq; // caso Exp ::= Term
  }
  return termSeq; // input terminato
}
```

Cerca una sequenza di **TERMINI**.
Si ferma quando trova un token non pertinente al suo sotto-linguaggio o quando la stringa di input termina

SCHEMA DI PARSER (3/3)

```
int parseFactor()
{ if (currentToken == '(') // caso Factor ::= ( Exp )
  { int innerExp;
    currentToken = nextToken();
    innerExp = parseExp();
    if (currentToken == ')')
    { currentToken = nextToken();
      return innerExp;
    }
    else error();
  }
  else if (isnumber(currentToken)) // caso Factor ::= num
  { int val = valueOf(currentToken);
    currentToken = nextToken();
    return val;
  }
  else error();
}
```

Si ringrazia il Prof. Enrico Denti per aver fornito la prima versione di questi lucidi