Generatori di analizzatori lessicali e sintattici

1

Analizzatori lessicali

- ▶ **Analisi lessicale:** riconoscere nella stringa di ingresso gruppi di simboli che corrispondono a specifiche categorie sintattiche.
- ▶ La stringa di ingresso è trasformata in una sequenza di simboli astratti: i **token**, che sono passati all'analizzatore sintattico.
- ▶ **Token:** coppia
 - ▶ nome: simbolo astratto che rappresenta una categoria sintattica
 - ▶ valore: una sequenza di simboli del testo di ingresso

<i>Token</i>	⟨Nome, Valore⟩	⟨IDE, x1⟩
<i>Nome</i>	Informazione che identifica una classe di token	IDE
<i>Valore</i>	Informazione che identifica uno specifico token	x1
<i>Pattern</i>	Descrizione generale della forma dei valori di un token (espressione regolare)	(x y)(x y 0 1)*
<i>Lessema</i>	Una stringa istanza di un pattern	x1

2

Analizzatori lessicali

▶ Esempi di token

- ▶ keywords (IF,...)
- ▶ segni di punteggiatura (:...)
- ▶ operatori costituiti di caratteri singoli e multipli (=, ==, <=, ...)
- ▶ identificatori (stringhe che iniziano con una lettera e continuano con lettere e cifre: token IDE)
- ▶ numeri (interi, reali)
- ▶ commenti

▶ Nella stringa C

```
if (x==0) printf("Zero")
```

potrebbero essere riconosciuti i token:

```
<IF>, <(>, <IDE, x>, <OPREL, ==>, <CONST-NUM, 0>, <)>, <IDE, printf>, <(>, <CONST-STRING, Zero>, <)>
```

3

Generatori di analizzatori lessicali

- ▶ *Input*: insieme di pattern e corrispondente *azione* da eseguire
- ▶ *Output*: **programma** che riconosce i pattern nella sua stringa d'ingresso
- ▶ **LEX**: noto tool di Unix per la generazione di analizzatori lessicali (scanner)
- ▶ Lex costruisce uno **scanner in C** da un insieme di espressioni regolari che definiscono i token e un insieme corrispondente di azioni espresse come frammenti di programmi in linguaggio C

4

Lex: Sorgente

▶ **Struttura**

Definizioni (opzionale)

%%

Regole (coppie: espressione regolare azione)

%%

Funzioni ausiliarie (opzionale: se la sezione è vuota, il precedente separatore '%%' viene omissa)

- ▶ La prima e la terza sezione contengono rispettivamente tutte le dichiarazioni e le procedure utili alle Regole e sono ricopiate nel file C generato da Lex

▶ 5

Lex: Sorgente - Definizioni

▶ **Definizioni regolari**

l_1 espressione regolare 1

l_2 espressione regolare 2

...

Il nome $\{l_k\}$ potrà essere usato successivamente per denotare la k-esima espressione regolare

▶ **Codice C delimitato dai simboli speciali $\%{\}$ e $\%}$**

dichiarazioni di variabili e costanti, `#include`, prototipi di funzioni, macro Lex

▶ 6

Lex: Sorgente – Espressioni regolari

- ▶ Sequenze di caratteri ASCII che utilizzano gli operatori:

`"\[\]^-.?.*+|()\$/\{\}%<>`

- ▶ Lettere e numeri del testo di ingresso sono descritti mediante loro stessi
- ▶ I caratteri non alfabetici sono descritti facendoli precedere dal carattere `\`: `xyz\+\+` rappresenta la sequenza `'x' 'y' 'z' '+' '+'`
- ▶ Classi di caratteri: `[0123456789]`, `[0-9]`
- ▶ Negazione di classi di caratteri: `^[0-9]`
- ▶ Tutti i caratteri eccetto fine riga: `.`
- ▶ Fine riga: `\n`; tabulazione: `\t`

▶ 7

Lex: Sorgente – Espressioni regolari

- ▶ espressione precedente opzionale: `ab?c`
- ▶ espressione precedente ripetuta 0 o + volte: `ab*c`
- ▶ espressione precedente ripetuta 1 o + volte: `ab+c`
- ▶ espressione precedente ripetuta tra n e m volte: `a{2,5}`
- ▶ alternativa tra due espressioni: `ab|cd`
- ▶ priorità tra operatori (parentesi): `(ab|cd+)?ef` indica sequenze tipo `ef`, `abef`, `cdddef`
- ▶ espressione a inizio/fine linea: `^a / a$`
- ▶ **lookahead**: `ab/cd` indica la stringa "ab", ma solo se seguita da "cd"; cd però non farà parte del testo riconosciuto

▶ 8

Lex: Sorgente – Azioni

- ▶ Se il codice C delle azioni comprende più di una istruzione o occupa più di una linea deve essere racchiuso tra {}
- ▶ Le azioni devono iniziare sulla stessa riga in cui termina l'espressione regolare e ne sono separate tramite spazi o tabulazioni
- ▶ carattere ;: azione nulla (ignora il testo)
- ▶ Il **testo riconosciuto** viene accumulato nella variabile **yytext**, array di caratteri di lunghezza **yytext** (int)
- ▶ Il **testo non descritto da nessuna espressione regolare** viene **ricopiato** in uscita

▶

9

Lex: Sorgente – Azioni

▶ Funzioni

- ▶ **yytext**(): invocabile dentro un'azione per indicare che la prossima porzione di input che farà match sarà aggiunta allo yytext corrente (che sarebbe invece normalmente sovrascritto)
- ▶ **yyless(n)**: alcuni caratteri che hanno fatto match non devono essere utilizzati; n = numero di caratteri di yytext che devono essere *conservati*
- ▶ **input()**: restituisce il prossimo carattere dell'input
- ▶ **output(c)**: scrive c sull'output

▶

10

Lex: Sorgente – Ambiguità lessicali

- ▶ La parte iniziale di una sequenza di caratteri riconosciuta da un'espressione regolare è riconosciuta anche da una seconda espressione regolare → Lex sceglie il **match più lungo**
- ▶ La stessa sequenza di caratteri è riconosciuta da due espressioni regolari distinte → Lex sceglie la **regola dichiarata per prima**

▶ 11

Lex: Output

- ▶ Il file **lex.yy.c** prodotto da Lex è privo di main() e il punto di accesso è dato dalla funzione **int yylex()**
- ▶ Implementa un automa a stati finiti deterministico, riconoscitore delle espressioni regolari definite nelle regole
- ▶ Al termine di ogni azione l'automata si ricolloca sullo stato iniziale pronto a riconoscere nuovi simboli
- ▶ Legge dal file **yyin** (di default stdin) e scrive sul file **yyout** (di default stdout); è possibile specificare file di input/output

▶ 12

Lex: Output

- ▶ Se non specificato diversamente nelle azioni (tramite l'istruzione `return`), tale funzione termina solo quando l'intero file di ingresso è stato analizzato
- ▶ **yylex()** chiama **input()** per leggere il (singolo) carattere di input successivo
- ▶ quando incontra EOF, chiama **yywrap()**
 - ▶ Se `yywrap` ritorna 1, `yylex` restituisce il token 0 per indicare end of file
 - ▶ Se `yywrap` ritorna 0, indica ulteriore input
 - ▶ `yyin` deve associarsi ad un altro file

▶ 13

FLEX (Fast LEXical analyzer generator)

- ▶ Originariamente scritto in C da Vern Paxson nel 1987, è un free software alternativo a Lex e rappresenta una versione più recente e più veloce di Lex.
- ▶ Sviluppato da M.E. Lesk e E. Schmidt presso AT&T Bell Labs
- ▶ Flex++: scanner per C++
- ▶ <http://flex.sourceforge.net/>

▶ 14

FLEX (Fast LEXical analyzer generator)

15

Lex: Esempio 1

► Il seguente sorgente Lex

```
%{
#include <stdio.h>
}%
%%
[0-9]          printf("*");
[a-z]+        printf("%c", yytext[yytext-1]);
```

descrive 2 pattern a cui sono associate azioni di stampa. Lex genera un programma C `lex.yy.c` che, compilato ed eseguito sulla stringa d'ingresso

`12caso45casa2`

restituisce `**o**a*`

16

Lex: Esempio 2 (ambiguità lessicale)

▶ Dato il file

```
%%  
for      {return FOR_CMD;}  
format   {return FORMAT_CMD;}  
[a-z]+   {return GENERIC_ID;}
```

- ▶ e la stringa d'ingresso *format*, la funzione *yylex()* ritorna il valore `FORMAT_CMD`, preferendo la seconda regola alla prima - perché descrive una sequenza più lunga - e la seconda regola alla terza - perché definita prima nel file sorgente.

▶ 17

Esercizio 1

▶ Dato l'input:

```
pigreco := 3.14;           (:= seguito da 1 spazio)  
temp1  := pigreco*(temp1+2); (:= seguito da tab)  
temp2  := 6.0;
```

- ▶ scrivere un programma Lex (Definizioni e Regole) che produca in output la lista di token:

```
<IDE,pigreco>_<:=>_<FRACT,3.14><;>_  
<IDE,temp1>_<:=>_<IDE,pigreco><OP2,*>  
<( ><IDE,temp1><OP2,+><NUM,2><)><;>_  
<IDE,temp2>_<:=>_<FRACT,6.0><;>
```

▶ Fondamenti di Informatica L-B

18

Soluzione (*lexrules.l*)

```
-----
cifra           [0-9]
cifre           [0-9]+
ide             [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*
separatore     [ \t\n]*
razionale      {cifre} "." {cifre}
bin            [+*]
%%
{cifre}        {printf("<NUM,%s>", yytext);}
{razionale}    {printf("<FRACT,%s>", yytext);}
":="|"|"|"while|"(")"|"{"|"}"  {printf("<%s>", yytext);}
{ide}          {printf("<IDE,%s>", yytext);}
{separatore}   {printf("_");}
{bin}|"-"      {printf("<OP2,%s>", yytext);}
-----
```

definizioni

regole

Soluzione

input.txt

```
pigreco := 3.14;
temp1 := pigreco*(temp1+2);
temp2 := 6.0;
```

Esecuzione

```
flex lexrules.l
cc lex.yy.c -o espr_aritm -lf1
./espr_aritm < input.txt
```

Esercizio 2

- ▶ Scrivere un programma Lex che elimina spazi o tab presenti a *fine riga*, e trasforma le rimanenti stringhe (interne) composte di più spazi o tab in un singolo spazio.

Soluzione (*lexrules.l*)

```
%%  
[ \t]+$ ; //fine riga  
[ \t]+ printf(" "); //spazi/tab interni
```

Esercizio 3

- ▶ Scrivere un programma Lex che conta il numero di caratteri e di linee dell'input e riporta in output solo i conteggi.
- ▶ inserire la stampa di riepilogo dei conteggi nella funzione (ausiliaria) `main()`, dopo aver invocato `yylex()`.

Soluzione (*lexrules.l*)

```
%{
int num_lines = 0, num_chars = 0;
}%
%%
\n    {++num_lines; ++num_chars;}
.     ++num_chars; //qualsiasi carattere eccetto fine riga
%%
main() {
    yylex();
    printf("# of lines = %d, # of chars = %d\n",
           num_lines, num_chars);
}
```

funzioni ausiliarie

Esercizio 4

- ▶ Scrivere un programma Lex che produca in output le linee lette in input precedute dal numero d'ordine.

Soluzione (*lexrules.l*)

```
%{
#include <stdio.h>
int l=1;
}%
linea    .*\\n    //0 o più caratteri terminati da a capo
%%
{linea}  {printf("%d %s", l++, yytext);}
```

Esercizio 5

- ▶ Scrivere un programma Lex che traduca numeri in input da notazione decimale ad esadecimale e stampi il numero di sostituzioni *effettive*.

Soluzione (*lexrules.l*)

```
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int cont=0;
%}
cifra [0-9]
num {cifra}+
%%
{num} {int n = atoi(yytext); //conversione stringa→intero
      printf("%x",n);        //formato esadecimale
      if (n>9) cont++; } //conta sostituzioni effettive(da 10)
%%
main() {
    yylex();
    printf("Tot sostituzioni = %d\n",cont);
}
```

Analizzatori sintattici

- ▶ **Analisi sintattica:** data una sequenza s di token (in cui il programma sorgente è stato tradotto dall'analizzatore lessicale), si verifica se la sequenza appartenga al linguaggio sorgente del compilatore specificato dalla grammatica G
- ▶ L'analizzatore sintattico cerca di costruire l'albero sintattico (**albero di derivazione**) di s
 - ▶ in caso positivo, restituisce in uscita l'albero per s nella grammatica G
 - ▶ in caso negativo, restituisce un errore (errore sintattico)

29

Analizzatori sintattici

- ▶ La *sintassi* è costituita da un insieme di regole che:
 - ▶ definiscono le frasi formalmente corrette
 - ▶ permettono di assegnare ad esse una struttura (albero sintattico) che ne indica la decomposizione nei costituenti immediati
- ▶ **Grammatiche context-free (CFG)** per la descrizione dei linguaggi di programmazione
 - ▶ (+) semplici
 - ▶ (+) tabelle di parsing relativamente compatte
 - ▶ (+) algoritmi deterministici di riconoscimento delle frasi veloci (complessità lineare) e facili da realizzare
 - ▶ (-) alcune regole del linguaggio non possono essere espresse

30

Generatori di analizzatori sintattici

- ▶ *Input*: descrizione di una grammatica
- ▶ *Output*: **analizzatore sintattico** per quella **grammatica**
- ▶ **YACC**: *Yet Another Compiler Compiler*, **tool per la generazione di analizzatori sintattici** (o parser) esistente in numerose versioni
- ▶ Yacc costruisce un programma C che è un parser LALR(1) dalla descrizione di una grammatica
 - ▶ L: (Left to Right): input analizzato da sinistra a destra
 - ▶ R: derivazione rightmost
 - ▶ LA(1): 1 simbolo usato per il lookahead

31

Yacc: Sorgente

▶ Struttura

`%{ Prologo %}` (opzionale)

Definizioni (opzionale)

`%%`

Regole (coppie produzione azione semantica)

`%%`

Funzioni ausiliarie (opzionale: se la sezione è vuota, il separatore `'%%'` viene omesso)

32

Yacc: Sorgente

▶ **Simbolo terminale**

- ▶ stringhe dichiarate come token nella sezione Definizioni
- ▶ singoli caratteri racchiusi tra apici (es. '+')

▶ **Simbolo non-terminale:** ogni stringa alfanumerica che appare nelle produzioni e che non è stata dichiarata come token. Ogni simbolo non-terminale deve apparire dalla parte sinistra di almeno una regola

- ▶ I valori dei non-terminali sono calcolati dalle azioni semantiche;
- ▶ I valori dei token (cioè i lessemi) sono comunicati a Yacc dall'analizzatore lessicale attraverso la variabile globale **yyval** di tipo `int`

▶ 33

Yacc: Sorgente – Prologo e Definizioni

▶ **%{ Prologo %}**

- ▶ la dichiarazione della funzione che eseguirà l'analisi lessicale, macro, `#include`, dichiarazioni di variabili e funzioni usate nella sezione Regole e Funzioni ausiliarie

▶ **Definizioni**

- ▶ token della grammatica che saranno usati nella sezione Regole
 - ▶ `%token DIGIT`
- ▶ precedenza e associatività terminali: `%left, %right, ...`
- ▶ simbolo di start: `%start <S>`. Se assente, Yacc assume per default come start symbol il non-terminale sinistro (testa) della prima produzione listata nella sezione Regole

▶ 34

Yacc: Sorgente – Prologo e Definizioni

▶ Definizioni

- ▶ i valori restituiti dall'analizzatore lessicale sono di default interi
- ▶ **%union** dichiara che la variabile `yylval` ha tipo corrispondente a quello specificato nel body di `%union`
 - Esempio analisi testi: `%union { char val; }`
 - Esempio manipolazione numeri reali: `%union { double val; }`
- ▶ le keywords `%left`, `%token`, `%nonass` specificheranno il nuovo tipo:
 - `%token <val> DIGIT`
- ▶ `%type <val> nonterm` specifica il tipo dei non-terminali

▶ 35

Yacc: Sorgente – Regole

▶ Una produzione della grammatica

$$\text{nonterm} \rightarrow \text{corpo}_1 | \dots | \text{corpo}_k$$

viene espressa con le regole

```
nonterm : corpo1 {az. semantica1}  
        ...  
        | corpok {az. semanticak}  
        ;
```

- ▶ Produzioni con la stessa testa sono raggruppate in un unico blocco, usando la barra verticale `|` per separarle
- ▶ Il corpo può essere vuoto

▶ 36

Yacc: Sorgente – Regole

- ▶ **Azione semantica:** codice C racchiuso tra `{ }` che il parser generato da Yacc deve eseguire tutte le volte che esegue una riduzione secondo la produzione associata.
- ▶ Spesso calcola il valore semantico della testa in funzione dei valori semantici dei simboli del corpo
 - ▶ `$$`: rappresenta il valore associato alla testa (non-terminale sinistro)
 - ▶ `$i`: valore dell'*i*-esimo terminale o non-terminale (destra) del corpo

▶ 37

Yacc: Sorgente – Esempio Regole

- ▶ La produzione: $E \rightarrow E + \text{number}$
in formato Yacc diventa: `e : e '+' NUMBER ;`
`NUMBER` viene considerato token (se supponiamo che ce ne sia la dichiarazione nella 1° sezione), `+` viene considerato come terminale, infine `e` viene considerato per esclusione un non-terminale.
- ▶ La produzione che specifica il costrutto dell'addizione può essere completata dalla seguente azione che ne calcola il valore parziale del risultato:

```
e : e '+' NUMBER { $$ = $1 + $3 ; } ;
```

▶ 38

Yacc: Sorgente – Regole

- ▶ Per terminare correttamente la sua esecuzione, Yacc si aspetta l'istruzione `return(0)`

▶ 39

Yacc: Sorgente – Funzioni ausiliarie

- ▶ routine di supporto utili al corretto funzionamento del parser
- ▶ routine obbligatorie:
 1. **funzione `main()`**: fa partire il procedimento di lettura, parsing e traduzione I/O di un input. All'interno del programma Yacc si può usare semplicemente:

```
int main() { yyparse(); }
```

dove **`yyparse()`** è il parser generato da Yacc che invoca ripetutamente `yylex()` innescando l'interazione parser – scanner

2. **funzione `yyerror()`**: gestione errori sintattici. Per semplicità, può essere usata la funzione provvista da Yacc che stampa "syntax error"

```
void yyerror(char *s) {  
    fprintf(stderr, "%s\n", s);  
}
```

▶ 40

Yacc: Sorgente – Integrazione con Lex

- ▶ Altra routine obbligatoria è l'**analizzatore lessicale yylex()**: ritorna al parser i nomi dei token che devono essere stati prima dichiarati nella sezione Definizioni e ne comunica il valore (lessema) tramite **yylval**
 - ▶ **yylex()** può essere scritta esplicitamente in questa sezione
 - ▶ **yylex()** può essere generata precedentemente da Lex → inserire nella sezione Definizioni del programma Yacc la direttiva
`#include "lex.yy.c"`
- ▶ viceversa, nella sezione Definizioni di un programma Lex, quando lo scanner viene usato in combinazione con il parser, va inserita la `#include "y.tab.h"`, il file generato da Yacc insieme a `*.tab.c` (se invocato con l'opzione `-d`) che contiene la definizione dei token

41

Esempio: calcolatrice

```
%{ /* PROLOGO */
#define YYSTYPE double
#include <math.h>
#include <stdio.h>
%}

/* DEFINIZIONI */
%token NUM

%left '-' '+'
%left '*' '/'
%left NEG /* meno unario */

%% /* REGOLE E AZIONI SEMANTICHE */
input: /* empty */
    | input line
    ;

line: '\n'
    | exp '\n' { printf ("\t%.10g\n", $1); }
    ;

exp: NUM { $$ = $1; }
    | exp '+' exp { $$ = $1 + $3; }
    | exp '-' exp { $$ = $1 - $3; }
    | exp '*' exp { $$ = $1 * $3; }
    | exp '/' exp { $$ = $1 / $3; }
    | '-' exp %prec NEG { $$ = -$2; }
    | '(' exp ')' { $$ = $2; }
    ;

%% /* FUNZIONI AUSILIARIE */

#include "lex.yy.c"
```

YYSTYPE: tipo della pila interna di Yacc per i valori semantici

NUM sarà restituito da Lex

Gli operatori binari associano a sinistra
Token sulla stessa linea hanno stessa precedenza
Un token ha precedenza su tutti i token delle linee precedenti

start symbol: *input*: Stringa vuota o sequenza finita di *line* (ricorsione sinistra)

Il '-' unario ha la stessa precedenza di NEG

Fondamenti di Informatica L-B

42

BISON

- ▶ Popolare generatore di parser LALR in C, C++ o Java
- ▶ Scritto da Robert Corbett nel 1988
- ▶ Parte del software GNU distribuito da Free Software Foundation: <http://www.gnu.org/software/bison/>
- ▶ Compatibile con Yacc
- ▶ Usato spesso in combinazione con FLEX

BISON

se non specificato,
genera *a.out*

Il compilatore finale: uso combinato di FLEX & BISON

```

bison -d file.y      # crea *.tab.h (definizioni dei %token e valore
                    # variabile yyval) e *.tab.c
flex file.l          # include .tab.h, crea lex.yy.c
cc -c lex.yy.c nomefile.tab.c
cc lex.yy.o nomefile.tab.o -o file.exe
  
```

45

Esempio: uso combinato di FLEX & BISON

46

Esercizio

- ▶ Dato il programma Yacc per la calcolatrice, modificarlo:
 - ▶ aggiungendo la funzionalità di calcolo della potenza
 - ▶ inserendo il costrutto %union per gestire i floating point
- ▶ scrivere il corrispondente programma Lex
- ▶ generare l'eseguibile finale
- ▶ testare il funzionamento della calcolatrice

Soluzione: calc2.1

```
/* calculator */
%{
    #include "y.tab.h"
    #include <stdlib.h>
%}

int yywrap(void) {
    return 1;
}

%[0-9.]+ {
    yylval.dval = atof(yytext); //converte da stringa a double
    return (NUM); //ritorna il token definito nel parser
}

%[-+()=/*^.\n] { return *yytext; }
//...
```

Soluzione: calc2.y

```
%{
#include <stdio.h>
#include <math.h>      //per usare pow()
void yyerror(char *);
int yylex(void);
double atof(char *);
%}
%union {double dval;}
%token <dval> NUM      //token rappresentante un numero reale (double)
%type <dval> expression
%left '+' '-'         //precedenza operatori
%left '*' '/'
%left NEG
%right '^'            //esponente
%%
```

Soluzione: calc2.y

program:

```
program statement '\n'
| /* NULL */
;
```

statement:

```
expression          { printf("%.10g\n", $1); /*stampa il risultato*/ }
;
```

expression:

```
NUM
| expression '+' expression { $$ = $1 + $3; }
| expression '-' expression { $$ = $1 - $3; }
| expression '*' expression { $$ = $1 * $3; }
| expression '/' expression { $$ = $1 / $3; }
```

Soluzione: calc2.y

```
| '-' expression %prec NEG    { $$ = -$2; }
| expression '^' expression  { $$ = pow($1, $3); }
| '(' expression ')'          { $$ = $2; }
;

%%
void yyerror(char *s) {      //stampa errori sintattici
    fprintf(stderr, "%s\n", s);
}

int main(void) {
    yyparse();
}
```

Soluzione: Esecuzione

- ▶ `bison -y -d calc2.y` (-y genera y.tab.c, -d genera il tab.h)
- ▶ `flex calc2.l` (genera lex.yy.c)
- ▶ `gcc -c y.tab.c lex.yy.c` (genera lo scanner e il parser)
- ▶ `gcc y.tab.o lex.yy.o -o calc2.exe`
- ▶ `./calc2.exe`
- ▶ `4+4.5*2`
- ▶ `13`
- ▶ `3^4`
- ▶ `81`
- ▶ `ctrl+c` per uscire